



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 1350-СН от 28.07 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» заинтересовано в приобретении материалов для строительства временного хранилища бурового шлама для своего дочернего предприятия – ООО «Пурнефть».

- 1. Наименование:** указано в приложении №1.
- 2. Количество (объем):** указано в приложении №1.
- 3. Технические характеристики:** указаны в приложении №1

В случае заинтересованности, просим Вас в срок до 28.07.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: snab@yangpur.ru направить коммерческое предложение на поставку данной продукции с учетом доставки продукции до г. Губкинский (ЯНАО).

Начальник СМТО

А.В. Шевченко

1.1.Наименование: Бентонитовые маты вида «Бентизол» либо аналог

1.2.Количество (объем): 8000м²

1.3.Технические характеристики:

Поверхностная плотность, г/м ²	4360
Коэффициент фильтрации, м/сек, не более	1,0x10 ⁻¹¹
Интенсивность потока, м ³ /м ² с, не более	5,0x10 ⁻⁹
Сопротивление статическому продавливанию, кН, не менее	1,8
Разрывная нагрузка, кН/м, не менее - продольное направление: - поперечное направление:	12 7
Прочность при раздирании, Н/м, не менее	400
Стойкость при динамическом продавливании (испытание падающим конусом), Ø мм, не более	10
Толщина при давлении 2кПа, мм	5,7
Устойчивость к агрессивным средам, рН	04-11
Линейные размеры: ширина x длина, м	5x40
Масса рулона, кг	880

2.1.Наименование: Гранулы бентонитовые.

2.2.Количество (масса): 1т.

2.3. Технические характеристики:

Индекс свободного набухания, не менее	мл/2 г	24
Водоотдача, не более	мл	18
Емкость катионного обмена, не менее	мг-экв/	70
Массовая доля влаги, не более	%	12
Размер гранул/порошка	мм	0,5-2
Насыпная плотность	г/см ³	1