



ОАО НК "Янпур"

юридический адрес:

107113, Россия, Москва, ул. Сокольнический вал, д.2 А

местонахождение: Россия, ЯНАО, г. Губкинский, промзона, 8-я панель.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Конденсат газовый СТО 19.20.32-09798927-002-2017

номер резервуара Резервуарный парк Метельного м.р.

дата изготовления

июль-август 2021 г.

| | Наименование физико-химических показателей | Нормируемое значение по СТО | Фактическое значение | Метод испытаний |
|-----|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Фракционный состав: | | | ГОСТ 2177 |
| | Температура начала перегонки, °С, | 30 | 32 | |
| | пределы перегонки, °С не выше : | | | |
| | 10 % | 85 | 60 | |
| | 50 % | 120 | 108,0 | |
| | 80% | | 157,0 | |
| 90% | | 200,0 | | |
| | Объёмная доля отгона % до: | | | |
| | 100 °С | | 45,5 | |
| | 200 °С | | 91,7 | |
| | 240°С | | 93,8 | |
| | при °С конца кипения | | 94,0 | |
| 2 | Давление насыщенных паров, кПа (мм.рт.ст), | 93,3 (700) | 88,8 (667) | ГОСТ 1756 |
| 3 | Массовая доля серы, %, не более | 0,03 | 0,017 | ГОСТ 19121 |
| 4 | Массовая концентрация хлористых солей , мг/дм ³ , не более | 15 | 5,9 | ГОСТ 21534 |
| 5 | Массовая доля воды, %, не более | 0,3 | 0,1 | ГОСТ 2477 |
| 6 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,8 | 0,05 | ГОСТ 6370 |
| 7 | Массовая доля сероводорода, млн-1 (ppm), не более | отсутствует | отсутствует | ГОСТ Р 50802 |
| 8 | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн-1 (ppm), не более. | 4,0 | отсутствует | |
| 9 | Плотность при 20 °С, кг/м ³ . | Не нормируется | 720,7 | ГОСТ 3900 |

Фактическое значение испытания может варьироваться в диапазоне +/-10% без учёта погрешности метода измерения от паспортных данных.
Заключение: Конденсат газовый соответствует СТО 19.20.32-09798927-002-2017

Заместитель директора
по производству



И.М. Дехтярчук