



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 721-СН от 12.05. 2022 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки трубопроводной, предохранительной и обратной арматуры.

1. Наименование и количество: Согласно Таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование Товара	Технические характеристики	Кол-во
1.	Задвижка клиновая с упругим клином Ду50, Ру6,3 МПа, с выдвижным шпинделем полнопроходная стальная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами (тип 11, исп.Е-F) по ГОСТ 33259-2015 приварными встык к трубе из стали 09Г2С, с прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011, Рабочая среда - конденсат газовый, газ, t= +5...+80°C.	Приложение 1	7 шт.
2.	Задвижка клиновая с упругим клином Ду50, Ру1,6 МПа, с выдвижным шпинделем полнопроходная стальная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами (тип 11, исп.Е-F) по ГОСТ 33259-2015 приварными встык к трубе из стали 09Г2С, с прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011, Рабочая среда - конденсат газовый, газ, t= +5...+80°C.		2 шт.
3.	Кран шаровый Ду50мм Ру10 МПа полнопроходной стальной с ручным управлением, под приварку к трубопроводу из ст.09Г2С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015 Исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, Рабочая среда - газ, t= +5...+80°C		3 шт.
4.	Клапан обратный Ду50мм Ру1,6 МПа поворотный фланцевый, с ответными фланцами, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015; стальной, из стали 09Г2С Исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.	Приложение 2	2 шт.
5.	Клапан обратный Ду200мм Ру10 МПа поворотный под приварку к трубопроводу из ст.09Г2С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015; стальной, из		1 компл.

	стали 09Г2С Исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.		
6.	Блок предохранительных клапанов БПК5Р 100-40 ХЛ1 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 Предохранительные клапаны КПП 5Р 100-40 ХЛ1 (50нж25нж) Переключающее устройство на входе УП 100-40 07 ХЛ1 Переключающее устройство на выходе УП 150-16 06 ХЛ1	Приложение 3	1 компл.

2. Технические характеристики: Указаны в приложениях №1, №2 и №3.

3. Потребительские (качественные) характеристики:

Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, год выпуска 2021 - 2022 г.

4. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): для подтверждения надежной эксплуатации поставляемого оборудования, своей надежности и способности обеспечить исполнение контракта производители (поставщики) продукции обязаны:

- Предоставить действующее разрешение использования оборудования на территории Российской Федерации;
 - Предоставить информацию об объемах выпуска указанной продукции за последние три года, список основных контрактов, заключенных за указанный период, с указанием сроков и объемов поставок, а также получателей продукции независимо от формы их собственности;
 - Предоставить сертификаты соответствия, выданные официальными организациями по контролю качества или другими компетентными органами, подтверждающими соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и стандарты. Сертификаты, выданные официальными иностранными организациями по контролю качества или другими компетентными подразделениями; Сертификаты оборудования для использования на ОПО, сертификаты взрывозащищенности комплектующего оборудования;
 - Предоставить не менее трех отзывов основных потребителей аналогичной запрашиваемой в задании продукции за последние три года;
 - Участники, не являющиеся производителями указанной продукции, обязаны предоставить письмо, от производителя подтверждающее статус дилера либо официального представителя. Письмо производителя должно быть оформлено исходящей датой не ранее даты публикации заявки на закупку;
 - Предоставить подтверждающие документы о том, что производитель поставляемой продукции имеет разрешающие документы на право эксплуатации в ПАО «Газпром» (Аккредитация).
- Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

5.В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

6.Место поставки Товара: ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель №8, производственная база 0010.

7.Срок (график) поставки Товара: июль 2022. Возможны иные сроки поставки в случае принятия такого решения Покупателем.

8.Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

9.Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: любая валюта.

10.Валюта платежа: Рубли РФ.

11.Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

12.Основные критерии определения Победителя для заключения договора поставки (в порядке убывания значимости):

- *минимальная стоимость;*
- *оплата по факту поставки;*
- *максимальный период отсрочки платежа.*

13.Претендент имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

14.Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цен поступивших технико-коммерческих предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения.

15.Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цены поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

16.Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

17.Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

18. Коммерческое предложение просим представить до 18.05.2022 (включительно по МСК) по электронной почте: smt@yangpur.ru.

19. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

20. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты получения такого акцепта.

21. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

22. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109;

- по техническим вопросам – Третьяков Алексей Викторович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 106.

Ведущий специалист СМТО

В.Ю. Исаков.

Приложение 1

Задвижка клиновая с упругим клином, с выдвижным шпинделем полнопроходная стальная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, с прокладками и крепежными изделиями ЗКЛ 30лс45нж Ду50мм. Ру6,3 МПа– 7шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	6,3
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Конденсат газовый
Температура окружающей среды	От минус 60 °С до +40 °С
Температура рабочей среды	От минус +5...+80°С
Класс герметичности	По классу А
Наработка на отказ, цикл, не менее	500
Средний срок службы, лет, не менее	10
Присоединение к трубопроводу, исполнение по ГОСТ 33259-2015	Фланцевая с ответными фланцами (тип 11, исп.Е-F) приварными встык к трубе из стали 57х6 09Г2С
Управление задвижкой	Ручное
Тип шпинделя	Выдвижной
Привод шпинделя	Ручной
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь корпуса	09Г2С
Цвет основного корпуса	Синий RAL 5005
Цвет штурвала	Красный RAL 3020
Количество	7 шт.
Дополнительные требования	Запорная арматура должна соответствовать требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008

Задвижка клиновая с упругим клином, с выдвижным шпинделем полнопроходная стальная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, с прокладками и крепежными изделиями ЗКЛ 30лс45нж Ду50мм. Ру1,6 МПа– 2шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Конденсат газовый
Температура окружающей среды	От минус 60 °С до +40 °С
Температура рабочей среды	От минус +5...+80°С
Класс герметичности	По классу А
Наработка на отказ, цикл, не менее	500
Средний срок службы, лет, не менее	10
Присоединение к трубопроводу, исполнение по ГОСТ 33259-2015	Фланцевая с ответными фланцами (тип 11, исп.Е-Ф) приварными встык к трубе из стали 57х6 09Г2С
Управление задвижкой	Ручное
Тип шпинделя	Выдвижной
Привод шпинделя	Ручной
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь корпуса	09Г2С
Цвет основного корпуса	Синий RAL 5005
Цвет штурвала	Красный RAL 3020
Количество	2 шт.
Дополнительные требования	Запорная арматура должна соответствовать требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008

Кран шаровой полнопроходной стальной с ручным управлением под приварку к трубопроводу из стали 09Г2С Ду50мм. Ру10 МПа
ТУ3742-008-97965425-2007– 3 шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	10
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Газ от +5 до +80
Температура окружающей среды	От минус 60 °С до +40 °С
Класс герметичности	По классу А
Присоединение к трубопроводу, исполнение по ГОСТ 33259-2015	Под приварку к трубопроводу из стали 09Г2С 57х6
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	09Г2С
Тип привода	ручной
Количество	3 шт.
Дополнительные требования	Запорная арматура должна соответствовать требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008

Приложение 2

Технические характеристики

Клапан обратный Ду50мм Ру1,6 МПа поворотный фланцевый, с ответными фланцами, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015; стальной, из стали 09Г2С Исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 ТУ 3742-001-70567547-2015– 2шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	1,6
Рабочая среда	Пар, конденсат газовый
Материал корпуса деталей	сталь 09Г2С
Температура рабочей среды	-60 °С до +150 °С
Присоединение к трубопроводу исполнение по ГОСТ 33259-2015	Фланцевая с ответными фланцами (тип 11, исп.Е-Ф) приварными встык к трубе из стали 57х6 09Г2С
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Класс герметичности	По классу А
Средний срок службы, лет, не менее	10
Количество	2 шт.
Дополнительные требования	Обратная арматура должна соответствовать требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008

Технические характеристики

Клапан обратный осесимметричный DN200 мм PN10.0 МПа КСА41-202063-040-01 под приварку к трубопроводу из ст.09Г2С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015; стальной, из стали 09Г2С Исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.– 1шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	200
Рабочее давление, МПа	10,0
Рабочая среда	Газ +5 до +80
Материал корпуса деталей	сталь 09Г2С
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	Под приварку к трубопроводу из стали 09Г2С 219х9
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Класс герметичности	По классу А
Средний срок службы, лет, не менее	10
Количество	1 шт.

Дополнительные требования	Обратная арматура должна соответствовать требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008
---------------------------	---

Приложение 3

Блок предохранительных клапанов БПК5Р 100-40 ХЛ1 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями, (Рпо = 4,0 МПа).

Предохранительная арматура должна соответствовать требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008

Обозначение изделия	Условное обозначение изделия по таблице фигур	Обозначение предохранительных клапанов и переключающих устройств, входящих в БПУ	Патрубки на вход/выход		Температура рабочей среды	Материал корпусных деталей	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
			Номинальный диаметр DN/DN ₁ , мм	Давление номинальное PN/PN ₁ , кгс/см ²			
БПУ Р 100-40 ХЛ1	50лс11нж1	СППК5Р 100-40 ХЛ1 (17лс25нж)	100/150	40/16	От -60°С до 425 °С	Сталь 20ГЛ	ХЛ1
		ПУ 100-40-07 ХЛ1 (23лс17нж1)					
		ПУ 150-16-06 ХЛ1 (23лс16нж)					

Комплект поставки БПК5Р 100-40 ХЛ1:

Переключающее устройство на входе ПУ 100-40-07 ХЛ1 (23лс17нж1) - (1шт.).

Наименование параметра	Значение
Наименование	ПУ Ду100, Ру40, 23лс17нж1
Диаметр, мм	100
Давление, МПа (кгс/см ²)	4,0 (40)
Сталь	20ГЛ
Климатическое исполнение	ХЛ1
Температура транспортируемой среды	-60°С...+ 425°С
Класс герметичности	:"А"
С ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями	Ду100, Ру40, ст.09Г2С

Переключающее устройство на выходе ПУ 150-16-06 ХЛ1 (23лс16нж) - (1шт.).

Наименование параметра	Значение
Наименование	ПУ Ду150, Ру16, 23лс16нж
Диаметр, мм	150
Давление, МПа (кгс/см ²)	4 (40)
Сталь	20ГЛ
Климатическое исполнение	ХЛ1
Температура транспортируемой среды	-60°С...+ 425°С
Класс герметичности	ГОСТ Р 54808-2011: "А"

С ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями	Ду150, Ру16, ст.09Г2С
--	-----------------------

Предохранительные клапана СППК5Р 100-40 ХЛ1 (17лс25нж) -(2 шт.).

Наименование параметра	Значение
Диаметр номинальный на входе DN=Ду, мм	100
Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см ²)	4,0 (40)
Диаметр номинальный на выходе DN1, мм	150
Давление номинальное выходного фланца PN1, МПа (кгс/см ²)	1.6 (16)
Давление срабатывания P _{но} , МПа	4,6
Диапазон давлений настройки пружины P _н , кгс/см ² (номер пружины)	40-50 (81)
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, газ, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, и др. среды
Температура рабочей среды T, °C	-60С до +425С
Температура окружающей среды, °C	-60...+40
С ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями	Сталь 09Г2С

Механик

Третьяков А.В.