

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками («кольцо») и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду200 Ру 1,6 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	200
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°C до +80 °C
Температура окружающей среды	От -60°C до +40°C
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 219x10 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Управления	Редуктор
Количество	15

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками («кольцо») и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду200 Ру 4,0, МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	200
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°C до +80 °C
Температура окружающей среды	От -60°C до +40°C
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 219x10 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Управления	Редуктор
Количество	15

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками («кольцо») и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду150 Ру 16,0 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	150
Рабочее давление, МПа	16,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°C до +80 °C
Температура окружающей среды	От -60°C до +40°C
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 159х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	10

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками («кольцо») и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду100 Ру 16,0 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	16,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°C до +80 °C
Температура окружающей среды	От -60°C до +40°C
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 114х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	25

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками («кольцо») и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду100 Ру 4,0 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°C до +80 °C
Температура окружающей среды	От -60°C до +40°C
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 114x8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	20

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками («кольцо») и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду100 Ру 6,3 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	6,3
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°C до +80 °C
Температура окружающей среды	От -60°C до +40°C
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 114x8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	15

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками («кольцо») и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду80 Ру 1,6 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	80
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 89х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	100
Строительная длина	200 мм

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками («кольцо») и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду80 Ру 4,0 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	80
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 89х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	10
Строительная длина	310 мм.

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками («кольцо») и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду100 Ру 6,3 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	6,3
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 114х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	10

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду150 Ру 4,0 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	150
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 219х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	10

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями
материал исполнения сталь 09Г2С Ду150 Ру 1,6 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	150
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 219х6 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	10

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями
материал исполнения сталь 09Г2С Ду100 Ру 4,0 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 114х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	30

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду100 Ру1,6 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 114х6 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	30

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду 80 Ру 4,0 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	80
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 89х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	30

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду 80 Ру 1,6 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	80
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 89х6 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	30

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду 50 Ру 4,0 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 59х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	30

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, прокладками крепежными изделиями материал исполнения сталь 09Г2С Ду 50 Ру 1,6 МПа

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 59х6 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	30

Клапан обратный поворотный с фланцевым соединением 19лс53нж в комплекте с КОФ Ду200 Ру40 по ГОСТ 33423-2015

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	200
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 219х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Строительная длина	L- 550 мм.
Количество	2

Затвор обратный с фланцевым соединением 19лс76нж в комплекте с КОФ Ду100 Ру40 по
ГОСТ 33423-2015

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 114х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	10

Затвор обратный с фланцевым соединением 19лс76нж в комплекте с КОФ Ду80 Ру40 по
ГОСТ 33423-2015

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	80
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 89х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	10

Затвор обратный с фланцевым соединением 19лс76нж в комплекте с КОФ Ду50 Ру40 по
ГОСТ 33423-2015

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +80 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 57х6 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	10

Кран шаровой полнопроходной стальной с ручным управлением в комплекте с ответными
фланцами, прокладками и крепежными изделиями (КОФ) Ду100мм. Ру16,0 МПа– 10 шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	16,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Газ, нефть, газовый конденсат от +5 до +60
Температура окружающей среды	От минус 60 °С до +40 °С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	По классу А
Присоединение к трубопроводу	фланцевый
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	09Г2С
Тип привода	ручной
Количество	10 шт.

Кран шаровой полнопроходной стальной с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями (КОФ) Ду80мм. Ру16,0 МПа– 10 шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	80
Рабочее давление, МПа	16,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Газ, нефть, газовый конденсат от +5 до +60
Температура окружающей среды	От минус 60 °С до +40 °С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	По классу А
Присоединение к трубопроводу	фланцевый
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	09Г2С
Тип привода	ручной
Количество	10 шт.

Кран шаровой полнопроходной стальной с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями (КОФ) Ду50мм. Ру16,0 МПа– 10 шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	16,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Газ, нефть, газовый конденсат от +5 до +60
Температура окружающей среды	От минус 60 °С до +40 °С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	По классу А
Присоединение к трубопроводу	фланцевый
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	09Г2С
Тип привода	ручной
Количество	10 шт.

Кран шаровой полнопроходной стальной с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями (КОФ) Ду25мм. Ру25,0 МПа– 10шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	25
Рабочее давление, МПа	25,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Газ, нефть, газовый конденсат от +5 до +60
Температура окружающей среды	От минус 60 °С до +40 °С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	По классу А
Присоединение к трубопроводу	фланцевый
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	09Г2С
Тип привода	ручной
Количество	10 шт.

Кран шаровой полнопроходной муфтовый стальной с ручным управлением с ответн.резьбовыми переходами под приварку Ду25мм. Ру16,0 МПа– 20 шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	25
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Газ, нефть, газовый конденсат от +5 до +60
Температура окружающей среды	От минус 60 °С до +40 °С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	По классу А
Присоединение к трубопроводу	Под приварку к трубопроводу из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	09Г2С
Тип привода	ручной
Количество	20 шт.


Кран шаровой полнопроходной муфтовый стальной с ручным управлением с
ответн.резьбовыми переходами под приварку Ду25мм. Ру4,0 МПа– 20 шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	25
Рабочее давление, МПа	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Газ, нефть, газовый конденсат от +5 до +60
Температура окружающей среды	От минус 60 °С до +40 °С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	По классу А
Присоединение к трубопроводу	Под приварку к трубопроводу из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	09Г2С
Тип привода	ручной
Количество	20 шт.

Кран шаровой полнопроходной муфтовый стальной с ручным управлением с
ответн.резьбовыми переходами под приварку 20мм. Ру1,6 МПа– 20 шт.

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	15
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Газ, нефть, газовый конденсат от +5 до +60
Температура окружающей среды	От минус 60 °С до +40 °С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	По классу А
Присоединение к трубопроводу	Под приварку к трубопроводу из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	09Г2С
Тип привода	ручной
Количество	20 шт.

Механик СГМ



Ю.И. Буханевич