АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053, КПП 771801001, ОГРН 1127746385161, ОКВЭД 06.10.1, ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014, ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень, к/с № 30101810800000000651

107113, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ
Сокольники, ул. Лобачика, д. 17
тел: (34936) 3-68-30, факс: (34936) 3-68-30,
e-mail: office@yangpur.ru

Исх. № 131-СН от 06.02. 2024 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «НК «Янгпур» приглашает принять участие в процессе закупки устьевых блоков подачи метанола.

1. **Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы№1.**

Таблица №1

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во	Технические характеристики
1	Устьевой блок подачи метанола (УБПМ)	3шт.	Приложение 1
2	Устьевой блок подачи метанола (УБПМ)	2 шт.	Приложение 2

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара:

Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая 2024 года (допускается не ранее декабря 2023 года выпуска);

Оборудование должно поставляться комплектом и должно быть оснащено узлами одного производителя, комплектация узлами другого производителя должна быть согласована поставщиком оборудования с производителем основных узлов, для выполнения гарантийных обязательств.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);

- условия оплаты;

- подпись уполномоченного лица;

- печать организации;

- контактное лицо.

4.Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): для подтверждения надежной эксплуатации поставляемого оборудования, своей надежности и способности обеспечить исполнение контракта производители (поставщики) продукции обязаны:

4.1 предоставить действующее разрешение использования оборудования на территории Российской Федерации;

4.2 обязаны обеспечить гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;

4.3 предоставить сертификаты соответствия, выданные официальными организациями по контролю качества или другими компетентными органами, подтверждающими соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и стандарты, сертификацию оборудования для использования на опасных производственных объектах, сертификаты взрывозащищённости комплектующего оборудования;

4.4 предоставить фотографию дозаторного блока с открытой дверью шкафа, для наглядного понимания комплекта УБПМ;

предоставить паспорт на УБПМ;

предоставить технологическую схему УБПМ;

4.7 предоставить электрическую и КИПиА схемы;

чертеж с габаритными размерами;

4.9поставщики ранее не поставлявшие аналогичную продукцию в АО «НК «Янгпур» обязаны предоставить не менее трех отзывов основных потребителей аналогичной запрашиваемой в задании продукции.

4.10 поставщики ранее не поставлявшие продукцию аналогичную указанной в задании на закупку в АО «НК «Янгпур» обязаны предоставить информацию об объемах выпуска указанной продукции за последние три года, список основных контрактов, заключенных за указанный период, с указанием сроков и объемов поставок, а также получателей продукции независимо от формы их собственности;

5. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

6. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

8. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможен иной период отсрочки оплаты по согласованию с Заказчиком.

9. Срок поставки: март 2024г.

10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;

- максимальный период отсрочки оплаты.

11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

12. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цен поступивших технико-коммерческих предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения.

13. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

14. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

15. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

16. Коммерческое предложение просим представить до 09.02.2024г. (включительно по МСК) по электронной почте: smto@yangpur.ru.

17. Особые права АО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;
- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

18. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-

коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

19. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

20. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. 8-904-455-24-08.

- по техническим вопросам – Радченко Александр Евгеньевич, тел. 8 34936 3-68-30 доб 4182 E-mail: a.radchenko@yangpur.ru, Овсянников Николай Александрович, тел. 8 34936 3-68-30 доб 4183 E-mail: n.ovsyannikov@yangpur.ru.

Ведущий специалист СМТО В.Ю. Исаков

Исполнитель:
Ведущий специалист СМТО
Исаков Вячеслав Юрьевич.

Приложение 1 к заданию на закупку № 4-2023/ПТТО

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Размерность
1	Тип дозировочного насоса	Одноплунжерный НД-40-250 или аналог
2	Количество дозировочных насосов, шт.	2
3	Давление на выходе из насоса не менее, МПа.	25,0
4	Производительность насоса-дозатора, л/ч	1,0 – 40,0 (с равномерной подачей)
5	Способ регулирования подачи	С помощью электрического исполнительного механизма и ручное при остановленном насосе
6	Исполнение по виду уплотнения плунжера	С шевронными манжетами
7	Материал деталей проточной части дозировочного насоса	Хромоникелевая сталь
8	Тип привода насоса	Асинхронный взрывозащищенный электродвигатель
9	Температура дозируемой среды, ^{0}C	-10 – +50
10	Рабочая среда	Метанол, либо аналогичные химические реагенты
11	Объем технологической емкости, м3.	5,0
12	Материал технологической емкости	Нержавеющая сталь
13	Количество технологических емкостей, шт.	1
14	Обязательно механический уровнемер в технологической емкости	Стеклянная шкала (либо аналог)
15	Заправка химреагента из передвижной заправочной емкости в технологическую емкость	С помощью собственного насоса
16	Производительность насоса для заправки технологической емкости не менее, м3/час	10,0
17	Технологический блок и блок управления дозаторным блоком	Расположение на одной раме
18	Блок управления дозаторным блоком	Располагается отдельно от технологического помещения
19	Управляющий контроллер	БУДН NUC-206 (либо аналог) обеспечивающий электронное регулирование расхода реагента с точностью до 1 л/час
20	Система контроля и автоматизации предусматривает:	Ручное местное управление насосами-дозаторами, заправочным насосом, вентилятором, освещением. Местный контроль давления химреагента. Автоматическое отключение насосов-дозаторов при повышении давления химреагента. Автоматическое управление по температуре электрообогревом в шкафу управления.

№ п/п	Наименование показателя	Размерность
		Защиту всех электроприемников от короткого замыкания и перегрузок. Автоматическую защиту электрооборудования от перепадов напряжения питания, автоматическую защиту насосов при снижении уровня реагента ниже допустимого уровня, интерфейс RS485 (Modbus RTU) для организации передачи данных и управления от АСУ верхнего уровня.
21	Комплект дозаторного блока должен быть оснащен дополнительно	средствами автоматизации (манометр и т.д.). Обратными клапанами и т.д.
22	Климатическое исполнение (категория размещения) по ГОСТ 15150	ХЛ1
23	Режим работы блока	Непрерывный, без постоянного присутствия персонала
24	Напряжение, В	380
25	Класс взрывоопасной зоны (ПУЭ)	В-1а
26	Категория помещения установки (блока) по взрывопожароопасности (НПБ 105)	А
27	Степень огнестойкости по СНиП 21.01	В зависимости от конструкции блока
28	Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78	ПА-Т2
29	Трубопровод наземный, гибкий, внутренний диаметр не менее, мм.	12,0
30	Длина трубопровода, м.	25,0
31	Трубопровод должен выдерживать давление не менее, МПа	25,0
32	Присоединительные размеры трубопровода должны быть совместимы с установленной гребенкой на нагнетательных насосах	
33	Основной цвет блока (окраска)	Серый RAL 7036
34	Логотип АО «НК «Янгпур»	Зеленый RAL 6024
35	Обязательное нанесение знаков предупреждения и опасности	Согласно ТУ предприятия
36	Срок службы УБПМ не менее, лет	10

– Оборудование блока должно быть смонтировано на сварной раме, а так же снизу рамы обязательно размещение дополнительного основания по типу саней.

– Продукция должна соответствовать ГОСТ и ТУ предприятия-изготовителя и характеристикам, указанным в спецификации. Транспортировка и упаковка согласно ТУ производителя.

Приложение 2 к заданию на закупку № 4-2023/ПТТО

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Размерность
1	Тип дозировочного насоса	Одноплунжерный НД-40-250 или аналог – 2шт НД-100-250 или аналог – 1шт
2	Количество дозировочных насосов, шт.	3
3	Давление на выходе из насоса не менее, МПа.	25,0
4	Производительность насоса-дозатора, л/ч	1,0 – 40,0 (с равномерной подачей) – 2шт 1,0 – 100,0 (с равномерной подачей) – 1шт
5	Способ регулирования подачи	С помощью электрического исполнительного механизма и ручное при остановленном насосе
6	Исполнение по виду уплотнения плунжера	С шевронными манжетами
7	Материал деталей проточной части дозировочного насоса	Хромоникелевая сталь
8	Тип привода насоса	Асинхронный взрывозащищенный электродвигатель
9	Температура дозируемой среды, ^{0}C	-10 – +50
10	Рабочая среда	Метанол, либо аналогичные химические реагенты
11	Объем технологической емкости, м3.	5,0
12	Материал технологической емкости	Нержавеющая сталь
13	Количество технологических емкостей, шт.	1
14	Обязательно механический уровнемер в технологической емкости	Стеклянная шкала (либо аналог)
15	Заправка химреагента из передвижной заправочной емкости в технологическую емкость	С помощью собственного насоса
16	Производительность насоса для заправки технологической емкости не менее, м3/час	10,0
17	Технологический блок и блок управления дозаторным блоком	Расположение на одной раме
18	Блок управления дозаторным блоком	Располагается отдельно от технологического помещения
19	Управляющий контроллер	БУДН NUC-206 (либо аналог) обеспечивающий электронное регулирование расхода реагента с точностью до 1 л/час
20	Система контроля и автоматизации предусматривает:	Ручное местное управление насосами-дозаторами, заправочным насосом, вентилятором, освещением. Местный контроль давления химреагента. Автоматическое отключение насосов-дозаторов при повышении давления химреагента.

№ п/п	Наименование показателя	Размерность
		Автоматическое управление по температуре электрообогревом в шкафу управления. Защиту всех электроприемников от короткого замыкания и перегрузок. Автоматическую защиту электрооборудования от перепадов напряжения питания, автоматическую защиту насосов при снижении уровня реагента ниже допустимого уровня, интерфейс RS485 (Modbus RTU) для организации передачи данных и управления от АСУ верхнего уровня.
21	Комплект дозаторного блока должен быть оснащен дополнительно	средствами автоматизации (манометр и т.д.). Обратными клапанами и т.д.
22	Климатическое исполнение (категория размещения) по ГОСТ 15150	ХЛ1
23	Режим работы блока	Непрерывный, без постоянного присутствия персонала
24	Напряжение, В	380
25	Класс взрывоопасной зоны (ПУЭ)	В-1а
26	Категория помещения установки (блока) по взрывопожароопасности (НПБ 105)	А
27	Степень огнестойкости по СНиП 21.01	В зависимости от конструкции блока
28	Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78	ПА-Т2
29	Трубопровод наземный, гибкий, внутренний диаметр не менее, мм.	12,0
30	Длина трубопровода, м.	25,0
31	Трубопровод должен выдерживать давление не менее, МПа	25,0
32	Присоединительные размеры трубопровода должны быть совместимы с установленной гребенкой на нагнетательных насосах	
33	Основной цвет блока (окраска)	Серый RAL 7036
34	Логотип АО «НК «Янгпур»	Зеленый RAL 6024
35	Обязательное нанесение знаков предупреждения и опасности	Согласно ТУ предприятия
36	Срок службы УБПМ не менее, лет	10

– Оборудование блока должно быть смонтировано на сварной раме, а так же снизу рамы обязательно размещение дополнительного основания по типу саней.

– Продукция должна соответствовать ГОСТ и ТУ предприятия-изготовителя и характеристикам, указанным в спецификации. Транспортировка и упаковка согласно ТУ производителя.