



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгул»»

ИНН 7718887053, КПП 771801001, ОГРН 1127746385161, ОКВЭД 06.10.1, ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014,
ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, в Западно-Сибирском отделении №8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень, к/с № 30101810800000000651

107113, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ
Сокольники, ул. Лобачика, д. 17
тел: (34936) 3-68-30, факс: (34936) 3-68-30,
e-mail: office@yanpgur.ru

Исх. № 11-02/277 от 27.03. 2025 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «НК «Янгул» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки манометров.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы №1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во
1	Манометр технический МТИ 0-60 кПа кт 0,6 d.160 IP54 M20*1,5 PШ	9 шт
2	Манометр(избыточное давление) ДМ2005Cr1Ex: Диаметр корпуса 160 мм Вид взрывозащиты «1ExdПВТ4» взрывонепроницаемая оболочка Степень пылевлагозащиты IP4X (вводного отделения приборов IP54) Класс точности 1,5 Тип электроконтактного устройства прямые контакты Температура окружающей среды -50...+60 °C Фланец задний Расположение штуцера радиальное Резьба присоединительного штуцера M20*1,5 Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) Материал корпуса Алюминиевый сплав Стекло Органическое Диапазон измерений 0...6 МПа Исполнение контактной группы V	4 шт
3	Манометр технический МТИ 0-0,6 МПа кт 1,5 d.160 IP54 M20*1,5 PШ	15 шт
4	Манометр технический МТИ 0-1,6 МПа кт 1,5 d.160 IP54 M20*1,5 PШ	25 шт
5	Манометр технический МТИ 0-25 МПа кт 1,5 d.160 IP54 M20*1,5 PШ	10 шт
6	Манометр технический МТИ 0-4 МПа кт 1,5 d.160 IP54 M20*1,5 PШ	70 шт
7	Манометр технический МТИ 0-40 МПа кт 1,5 d.160 IP54 M20*1,5 PШ	15 шт

8	Манометр технический МТИ 0-60 МПа кт 1,5 d.160 IP54 M20*1,5 PШ	5 шт
9	Манометр 50 2,5 МПа-2,5 газ	18 шт
10	Манометр 50 25 МПа-2,5 газ	18 шт
11	Манометр МП 0–16МПа согласно приложению 1	2 шт
12	Манометр МП 0–10МПа согласно приложению 2	1 шт
13	Манометр МП 0–0.16МПа согласно приложению 3	3 шт
14	Манометр МП 0–0.4МПа согласно приложению 4	1 шт
15	Манометр МП 0–16МПа согласно приложению 5	4 шт
16	Манометр МП 0–1 МПа согласно приложению 6	2 шт

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара:

- Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя.
- Манометры должны быть новые, не бывшие в эксплуатации, срок изготовления не ранее 1 квартала 2025 года.
- Манометры поставляются с действующим свидетельством о поверке, протоколом поверки прибора.
- Дата начала поверки должна быть не ранее 1 квартала 2025 года.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену без учёта НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг:

12 месяцев с даты поступления товара к заказчику.

5. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

6. Срок (график) поставки Товара: апрель 2025 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

9. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможен иной период отсрочки оплаты по согласованию с Заказчиком.

10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная цена;

- максимальный период отсрочки платежа.

11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

12. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цен поступивших технико-коммерческих предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения.

13. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

14. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

15. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

16. Коммерческое предложение просим предоставить до 03.04.2025г. (до 16-00 по МСК) по электронной почте: smt@yangpur.ru.

17. Особые права АО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

18. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

19. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации

20. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. 8-904-455-24-08; 8-34936-3-68-30 доб. 4191.

- по техническим вопросам – Малицкий Константин Михайлович, тел. 8-34936-3-68-30 доб. 3071, Kip@yangpur.ru; Бриц Никита Сергеевич, тел. 8-34936-3-68-30 доб. 3178, zam_kip@yangpur.ru.

Ведущий специалист СМТО



В.Ю. Исаков

Исполнитель:
Ведущий специалист СМТО
Исаков Вячеслав Юрьевич.

Приложение 1

Технические характеристики: Манометр 0-16МПа

Наименование	Значение
Тип прибора	Манометр деформационный с трубчатой пружиной и жидкостным заполнением тип 2 Исполнение по АТЕХ, тип с, категория оборудования 2G и 2D
Регистрационный номер в госреестре	55984-13
Модель	233.50.063
Пределы измерений	0-16МПа
Класс точности	1.6
Номинальный диаметр корпуса d	63мм
Степень пылевлагозащиты	Ip65
Расположение присоединительного штуцера	G1/4В радиальное
Измерительная система	316 SS
Допустимая среда окружающей среды	-60 ... 60 С
Допустимая среда измеряемой среды	+100 С
Жидкость для заполнения корпуса	Силиконовое масло М50

Приложение 2

Технические характеристики: Манометр 0..10МПа

Наименование	Значение
Регистрационный номер в госреестре	59554-14
Тип прибора	Манометр
Модель	МП63
Пределы измерений	0..10МПа
Класс точности	1.5
Номинальный диаметр корпуса d	63НН
Степень пылевлагозащиты	Ip65
Присоединительная резьба	1/4NPT
Штуцер	M12x1,5 (стандартно), G1/4 - SW14 - □14
Расположение присоединительного штуцера	РШ (радиальное, снизу)

Приложение 3

Технические характеристики: Манометр 0..0.16МПа

Наименование	Значение
Тип прибора	Манометр
Модель	МП4-Уф
Регистрационный номер в госреестре	59554-14
Пределы измерений	0...0.16МПа
Класс точности	1,5
Номинальный диаметр корпуса d	63НН
Степень пылевлагозащиты	Ip65
Присоединительная резьба	1/4NPT
Расположение присоединительного штуцера	РШ (радиальное, снизу)
Наполнитель и диапазон температуры окружающей среды	Сухие/СВу Т окр. -60 ... 60 Т изм +200

Приложение 4

Технические характеристики: Манометр 0-0.4МПа

Наименование	Значение
Тип прибора	Манометр
Модель	МП
Регистрационный номер в госреестре	59554-14
Пределы измерений	0...0.4МПа
Класс точности	1.5
Номинальный диаметр корпуса d	63НН
Степень пылевлагозащиты	IP65
Присоединительная резьба	1/4NPT
Расположение присоединительного штуцера	РШ (радиальное, снизу)
Наполнитель и диапазон температуры окружающей среды	Сухие/СВу Т окр. -60 ... 60 Т изм +200

Приложение 5

Технические характеристики: Манометр 0-16МПа

Наименование	Значение
Тип прибора	Манометр показывающий
Регистрационный номер в госреестре	55984-13
Модель	МП63
Пределы измерений	0-16МПа
Класс точности	1.6
Номинальный диаметр корпуса d	63НН
Степень пылевлагозащиты	Ip65
Присоединительная резьба	1/4NPT
Наполнитель и диапазон температуры окружающей среды	Сухие/СВу Т окр. -60 ... 60 Т изм +200

Приложение 6

Технические характеристики: Манометр 0...1МПа

Наименование	Значение
Тип прибора	Манометр показывающий
Регистрационный номер в госреестре	59554-14
Модель	МП63
Пределы измерений	0..1МПа
Класс точности	1.6
Номинальный диаметр корпуса d	63НН
Степень пылевлагозащиты	Ip65
Присоединительная резьба	1/4NPT
Наполнитель и диапазон температуры окружающей среды	Сухие/СВу Т окр. -60 ... 60 Т изм +200