

Приложение 1

№ п/п	Наименование	Марка и модель РВД	Марка и модель фитинга с одной стороны РВД	Марка и модель фитинга с другой стороны РВД	Длина рукава без учета фитинга	Кол-во, ед. изм
1.	Рукав высокого давления для ГНУ 300	• POWERMASTER • PM-1SN12-BSC • DN – 12 • DASH – -8 • ID (дюймы) – 1/2" • ID (мм) – 12,7 • OD (мм) – 20,2 • R min (мм) – 180 • WP (bar) – 160 • Вес кг/м – 0,41	• Стандарт – BSP (Г) 45° • DN – 12 • Угол (Исполнение) – 45° • Тип гайки – Кримпованная • Резьба (дюйм) – 1/2 • Внутренний диаметр резьбы (мм) – 18,6 • Уплотнение – конус 60°	• Стандарт – BSP (Г) 90° • DN – 12 • Угол (Исполнение) – 90° • Тип гайки – Кримпованная • Резьба (дюйм) – 1/2 • Внутренний диаметр резьбы (мм) – 18,6 • Уплотнение – конус 60°	1150 мм	7 шт.

Приложение 2

№ п/п	Наименование	Марка и модель РВД	Марка и модель фитинга с одной стороны РВД	Марка и модель фитинга с другой стороны РВД	Длина рукава без учета фитинга	Кол-во, ед. изм
2.	Рукав высокого давления для ГНУ 300	• POWERMASTER • PM-1SN12-BSC • DN – 12 • DASH – -8 • ID (дюймы) – 1/2" • ID (мм) – 12,7 • OD (мм) – 20,2 • R min (мм) – 180 • WP (bar) – 160 • Вес кг/м – 0,41	• Стандарт – BSP (Г) 45° • DN – 12 • Угол (Исполнение) – 45° • Тип гайки – Кримпованная • Резьба (дюйм) – 1/2 • Внутренний диаметр резьбы (мм) – 18,6 • Уплотнение – конус 60°	• Стандарт – BSP (Г) 90° • DN – 12 • Угол (Исполнение) – 90° • Тип гайки – Кримпованная • Резьба (дюйм) – 1/2 • Внутренний диаметр резьбы (мм) – 18,6 • Уплотнение – конус 60°	1250 мм	14 шт.

Приложение 3

№ п/п	Наименование	Марка и модель РВД	Марка и модель фитинга с одной стороны РВД	Марка и модель фитинга с другой стороны РВД	Длина рукава без учета фитинга	Кол- во, ед. изм
3.	Рукав высокого давления для ГНУ 300	• POWERMASTER • PM-1SN12-BSC • DN – 12 • DASH – -8 • ID (дюймы) – 1/2" • ID (мм) – 12,7 • OD (мм) – 20,2 • R min (мм) – 180 • WP (bar) – 160 • Вес кг/м – 0,41	• Стандарт – BSP (Г) 90° • DN – 12 • Угол (Исполнение) – 90° • Тип гайки – Кримпованная • Резьба (дюйм) – 1/2 • Внутренний диаметр резьбы (мм) – 18,6 • Уплотнение – конус 60°	• Стандарт – BSP (Г) 90° • DN – 12 • Угол (Исполнение) – 90° • Тип гайки – Кримпованная • Резьба (дюйм) – 1/2 • Внутренний диаметр резьбы (мм) – 18,6 • Уплотнение – конус 60°	1150 мм	14 шт.

Приложение 4

№ п/п	Наименование	Марка и модель РВД	Марка и модель фитинга с одной стороны РВД	Марка и модель фитинга с другой стороны РВД	Длина рукава без учета фитинга	Кол- во, ед. изм
4.	Рукав высокого давления для ГНУ 300	• POWERMASTER • PM-1SN12-BSC • DN – 12 • DASH – -8 • ID (дюймы) – 1/2" • ID (мм) – 12,7 • OD (мм) – 20,2 • R min (мм) – 180 • WP (bar) – 160 • Вес кг/м – 0,41	• Стандарт – BSP (Г) 90° • DN – 12 • Угол (Исполнение) – 90° • Тип гайки – Кримпованная • Резьба (дюйм) – 1/2 • Внутренний диаметр резьбы (мм) – 18,6 • Уплотнение – конус 60°	• Стандарт – BSP (Г) 90° • DN – 12 • Угол (Исполнение) – 90° • Тип гайки – Кримпованная • Резьба (дюйм) – 1/2 • Внутренний диаметр резьбы (мм) – 18,6 • Уплотнение – конус 60°	1250 мм	7 шт.