

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Нефть ГОСТ 51858

номер резервуара РВС 3 ДНС Известинского м/р

дата изготовления февраль 2026г.

	Наименование физико-химических показателей	Результат испытаний	Метод испытаний
1	Выход фракций, %: - при температуре до 200°C : - при температуре до 300°C	33,8 52,8	ГОСТ 2177 Метод Б
2	Давление насыщенных паров, кПа (мм.рт.ст),	42,7 (320)	ASTM D 323 Процедура В
3	Массовая доля серы, %	0,53	ГОСТ Р51947
4	Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм3	4,3	ГОСТ 21534
5	Массовая доля воды, %	0,02	ГОСТ 2477
6	Массовая доля механических примесей, %	0,0035	ГОСТ 6370
7	Массовая доля сероводорода, млн-1 (ppm)	менее 2	ГОСТ Р 50802
8	Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн-1 (ppm)	менее 4	
9	Массовая доля органических хлоридов во фракции выкипающих до температуры 204°C, млн ⁻¹ (ppm)	менее 1	ГОСТ Р 52247 Метод А
10	Массовая доля парафина, %	2,4	ГОСТ 11851
11	Плотность при 20 °С, кг/м3.	840,7	ГОСТ 3900

Фактическое значение испытания может варьироваться в диапазоне +/-10% без учёта погрешности метода измерения от паспортных данных.

Главный инженер

  И.М. Дедяrchук