



ИНН 7718887053 | КПП 771801001 | ОГРН 1127746385161 | ОКВЭД 11.10.11 |
ОКАТО 45263591000 | ОКОГУ 4210014 | ОКПО 09798927 | ОКФС 16 | ОКОФ 47

БИК 047102651, р/с 40702810167500040883,
в Западно-Сибирском отделении №8647, ПАО Сбербанк
г.Тюмень, к/с №30101810800000000651

107113, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Сокольники, ул. Лобачика, д. 17
+7 (34936) 3-68-30
e-mail: office@yangpur.ru

Исх. №11-02/461 от 30 июля 2026 г.

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки манометров.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблице №1. и приложению №1.

Таблица № 1

№ п/ п	Наименование продукции	Кол- во
1	Манометр МП4 0-60кгс/см ² Модель: МП4 0-60кгс/см ²	30 шт.
2	Манометр МП4 0-160кгс/см ² Модель: МП4 0-160кгс/см ²	30 шт.
3	Манометр МП4 0-250кгс/см ² Модель: МП4 0-250кгс/см ²	15 шт.
4	Манометр МП4 0-100кгс/см ² Модель: МП4 0-100кгс/см ²	40 шт.
5	Манометр МП4 0-400кгс/см ² Модель: МП4 0-400кгс/см ² ,	15 шт.
6	Манометр МП4 0-40кгс/см ² Модель: МП4 0-40кгс/см ² ,	40 шт.
7	Термометр ТБф -50- +50 °С кт.1,5 d.100 IP54 РШ*8 ГЗ-РТ L500 длина погружной части: 100мм	1 шт.
8	Манометр фт дм8008-вуф 0-6кгс/см ² Модель: фт дм8008-вуф 0-6кгс/см ² ,	1 шт.
9	Манометр фт дм8008-вуф 0-40кгс/см ² Модель: фт дм8008-вуф 0-40кгс/см ²	1 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену без НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;

- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: согласно ГОСТ, ТУ предприятия изготовителя.
5. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.
6. Срок (график) поставки Товара: в течение 20-30 календарных дней с момента подписания договора (или иные сроки поставки по согласованию с Покупателем).
7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.
8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.
9. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 90 (девяноста) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Покупателем.
10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):
 - **минимальная цена товара без НДС.**
 - **максимальная отсрочка платежа (календ. дней).**
11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.
12. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).
13. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.
14. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.
15. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.
16. Коммерческое предложение просим предоставить **до 06.08.2026г. (до 16.00 включительно по МСК) на электронную почту: N.Nedelskaya@beloil.by**
17. Особые права АО «НК «Янгпур»:
 - Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
 - Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

18. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

19. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

20. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Недельская Надежда Владимировна, тел. 8(34936)3-68-30 доб. 4194, E-mail: N.Nedelskaya@beloil.by

- по техническим вопросам – Вдовин Антон Павлович, тел: 8(34936) 3-68-30 доб. 3214, E-mail: a.vdovin@beloil.by.

Ведущий специалист СМТО



Н.В.Недельская

№ п/п	Наименование продукции	Кол- во
1	Манометр МП4 0-60кгс/см ² Модель: МП4 0-60кгс/см ² , Корпус: сталь, стекло: техническое, обечайка: сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами; Материал контактирующий с измер. средой: латунь, Предел измерения 0-60кгс/см ² , Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.160, Степень пылевлагозащиты: IP40, Резьба штуцера: М 20х1,5, Радиальный штуцер, Без гидрозаполнения, Климатическое исполнение: УХЛ1, Накладной регулируемый указатель максимального давления (стрелка красного цвета) Диапазон температур измеряемой среды -50...+150, Диапазон температур окружающей среды -60...+60, Прибор должен иметь первичную поверку, Межповерочный интервал: 2 года.	30шт
2	Манометр МП4 0-160кгс/см ² Модель: МП4 0-160кгс/см ² , Корпус: сталь, стекло: техническое, обечайка: сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами; Материал контактирующий с измер. средой: латунь, Предел измерения 0-160кгс/см ² , Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.160, Степень пылевлагозащиты: IP40, Резьба штуцера: М 20х1,5, Радиальный штуцер, Без гидрозаполнения, Климатическое исполнение: УХЛ1, Накладной регулируемый указатель максимального давления (стрелка красного цвета) Диапазон температур измеряемой среды -50...+150, Диапазон температур окружающей среды -60...+60, Прибор должен иметь первичную поверку, Межповерочный интервал: 2 года.	30шт
3	Манометр МП4 0-250кгс/см ² Модель: МП4 0-250кгс/см ² , Корпус: сталь, стекло: техническое, обечайка: сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами; Материал контактирующий с измер. средой: латунь, Предел измерения 0-250кгс/см ² , Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.160, Степень пылевлагозащиты: IP40, Резьба штуцера: М 20х1,5, Радиальный штуцер, Без гидрозаполнения, Накладной регулируемый указатель максимального давления (стрелка красного цвета) Климатическое исполнение: УХЛ1, Диапазон температур измеряемой среды -50...+150, Диапазон температур окружающей среды -60...+60, Прибор должен иметь первичную поверку, Межповерочный интервал: 2 года.	15шт

4	Манометр МП4 0-100кгс/см² Модель: МП4 0-100кгс/см², Корпус: сталь, стекло: техническое, обечайка: сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами; Материал контактирующий с измер. средой: латунь, Предел измерения 0-100кгс/см², Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.160, Степень пылевлагозащиты: IP40, Резьба штуцера: М 20х1,5, Радиальный штуцер, Без гидрозаполнения, Накладной регулируемый указатель максимального давления (стрелка красного цвета) Климатическое исполнение: УХЛ1, Диапазон температур измеряемой среды -50...+150, Диапазон температур окружающей среды -60...+60, Прибор должен иметь первичную поверку, Межповерочный интервал: 2 года.	40шт
5	Манометр МП4 0-400кгс/см² Модель: МП4 0-400кгс/см², Корпус: сталь, стекло: техническое, обечайка: сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами; Материал контактирующий с измер. средой: латунь, Предел измерения 0-400кгс/см², Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.160, Степень пылевлагозащиты: IP40, Резьба штуцера: М 20х1,5, Радиальный штуцер, Без гидрозаполнения, Накладной регулируемый указатель максимального давления (стрелка красного цвета) Климатическое исполнение: УХЛ1, Диапазон температур измеряемой среды -50...+150, Диапазон температур окружающей среды -60...+60, Прибор должен иметь первичную поверку, Межповерочный интервал: 2 года.	15шт
6	Манометр МП4 0-40кгс/см² Модель: МП4 0-40кгс/см², Корпус: сталь, стекло: техническое, обечайка: сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами; Материал контактирующий с измер. средой: латунь, Предел измерения 0-40кгс/см², Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.160, Степень пылевлагозащиты: IP40, Резьба штуцера: М 20х1,5, Радиальный штуцер, Без гидрозаполнения, Накладной регулируемый указатель максимального давления (стрелка красного цвета) Климатическое исполнение: УХЛ1, Диапазон температур измеряемой среды -50...+150, Диапазон температур окружающей среды -60...+60, Прибор должен иметь первичную поверку, Межповерочный интервал: 2 года.	40шт
7	Термометр ТБф -50- +50 °С кт.1,5 d.100 IP54 РШ*8 ГЗ-РТ L500 длина погружной части: 100мм;	1шт

8	Манометр фт дм8008-вуф 0-6кгс/см² Модель: фт дм8008-вуф 0-6кгс/см², Корпус: сталь, стекло: техническое, обечайка: байонетная, нержавеющая сталь; Предел измерения 0-6кгс/см², Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100, Степень пылевлагозащиты: IP54, Резьба штуцера: М 20х1,5, Радиальный штуцер, С гидрозаполнением, Накладной регулируемый указатель максимального давления (стрелка красного цвета) Климатическое исполнение: УХЛ1, Диапазон температур измеряемой среды -50...+150, Диапазон температур окружающей среды -60...+60, Прибор должен иметь первичную поверку, Межповерочный интервал: 2 года.	1шт
9	Манометр фт дм8008-вуф 0-40кгс/см² Модель: фт дм8008-вуф 0-40кгс/см², Корпус: сталь, стекло: техническое, обечайка: байонетная, нержавеющая сталь; Предел измерения 0-40кгс/см², Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100, Степень пылевлагозащиты: IP54, Резьба штуцера: М 20х1,5, Радиальный штуцер, С гидрозаполнением, Накладной регулируемый указатель максимального давления (стрелка красного цвета) Климатическое исполнение: УХЛ1, Диапазон температур измеряемой среды -50...+150, Диапазон температур окружающей среды -60...+60, Прибор должен иметь первичную поверку, Межповерочный интервал: 2 года.	1шт