



ИНН 7718887053 | КПП 771801001 | ОГРН 1127746385161 | ОКВЭД 11.10.11 |
ОКАТО 45263591000 | ОКОГУ 4210014 | ОКПО 09798927 | ОКФС 16 | ОКОПФ 47

БИК 047102651, р/с 40702810167500040883,
в Западно-Сибирском отделении №8647, ПАО Сбербанк г.Тюмень,
к/с №30101810800000000651

107113, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ
Сокольники, ул. Лобачика, д. 17
+7 (34936) 3-68-30
e-mail: office@yangpur.ru

Исх. №11-02/398 от 25.06.2026 г.

Руководителю предприятия

АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки насосно-компрессорных труб с внутренним покрытием и дополнительным оборудованием.

1. Перечень потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):

- 1.1. Наименование и количество: согласно приложению 1.
- 1.2. Технические характеристики: согласно приложению 2.
- 1.3. Потребительские (качественные) характеристики: согласно приложению 2.
- 1.4. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): железнодорожным транспортом ЯНАО, ст.Пурпе; автотранспорт: ЯНАО, г.Губкинский, промзона, панель №8, база 0010.
- 1.5. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): сентябрь-октябрь 2026. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.
- 1.6. Требования к форме, сроку и порядку оплаты товара (работы, услуги): оплата по факту поставки в течение 90-та (девяноста) календарных дней от даты получения продукции на склад Грузополучателя. Предложения с иной формой оплаты могут быть приняты к рассмотрению в случае принятия такого решения Заказчиком.

2. Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- 2.1. Произведен 100% контроль труб на приборах неразрушающего контроля.
- 2.2. Выполнено гидроиспытание труб.
- 2.3. Маркировка труб в соответствии с ГОСТ 633-80 Исполнение А, **длина 9.5-10.5м.**
- 2.4. Консервация с окраской.
- 2.5. Отгрузка производится по фактической массе, транспортировка и упаковка согласно ТУ производителя.

2.6. Предоставить действующее разрешение использования труб на территории Российской Федерации.

2.7. Предоставить сертификаты соответствия, выданные официальными организациями по контролю качества или другими компетентными органами, подтверждающими соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и стандарты.

2.8. Продукция должна быть новая, не бывшая в эксплуатации, 2026 года выпуска, гарантийный срок эксплуатации должен соответствовать гарантийным условиям предприятия-изготовителя.

3. Требования к предложению:

3.1. Цена предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

3.2. Валюта платежа по договору и валюта договора: рубли РФ. Иная валюта может быть принята только при согласии Заказчика.

3.3. В предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену без НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- контактную информацию ответственного лица по предложению.

3.4. Срок действия предложений должен составлять не менее 60 календарных дней после даты окончания приема предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить договор в минимальный возможный срок.

3.5. В предложении должны содержаться все сведения о предмете закупки, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристик, необходимые для принятия решения о соответствии предлагаемого предмета закупки требованиям проводимой процедуры закупки.

3.6. Предложения должны содержать сведения о разногласиях (протокол разногласий) с прилагаемым типовым проектом договора (см. приложение 3) в случае, если такие разногласия имеют место. Проект договора не является окончательным и может быть изменен Заказчиком в зависимости от страны нахождения контрагента, специфических характеристик предмета закупки и иных условий. Также Заказчик оставляет за собой право включения в договор пунктов о выполнении требований, отображенных в настоящей документации и приложениях к ней

4. Способ подачи предложений: Предложение следует направлять по электронной почте: Y.Porova@beloil.by.

5. Конечный срок приема предложений: «04» июля 2026 в 16:00 по московскому времени.

Предложения, полученные Организатором по истечении конечного срока их приема, в процедуре закупки не участвуют.

6. Участники процедуры закупки и предлагаемые ими товары (работы, услуги) будут соотнесены с указанными в настоящих документах требованиями и характеристиками. Предложения, которые будут признаны не соответствующими заявленным требованиям и характеристикам, к оценке не допускаются и будут

исключены из настоящей процедуры закупки.

Участнику необходимо предоставлять с первого раза тщательно заполненную техническую часть предложения без расчёта на направление запроса (-ов) со стороны Организатора. Предложение участника может быть отклонено без запроса уточнений со стороны Организатора. Направление запросов участникам закупки для уточнения предложений является правом, а не обязанностью Организатора.

7. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки предложений, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры, либо письма о снижении цен поступивших предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения. После завершения этапа улучшения предложений предложение участника считается окончательным и изменению не подлежит.

8. Участники процедуры закупки в рамках проведения этапа улучшения предложений вправе:

- сообщить об изменении условий своих предложений в порядке и в сроки, предусмотренные в уведомлении о проведении переговоров;
- оставить свое первоначальное предложение без изменений – в данном случае начальное предложение такого участника принимается к оценке в качестве окончательного.

Начальное предложение участника закупки, не принявшего участия в этапе улучшения предложений, считается автоматически продленным на минимальный срок действия предложений, установленный в документации о закупке, начиная со дня окончания срока подачи улучшенных предложений, если соответствующий участник не указал иное.

9. Не направление участнику, подавшему предложение, приглашения принять участие в этапе улучшения предложений означает, что предложение данного участника не допущено к оценке предложений. По письменному запросу любого подавшего предложение участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

10. Победитель будет определяться на основе представленного им предложения, с учетом проведенного этапа улучшения предложений (переговоров).

11. Оценка предложений.

11.1. Для оценки и сопоставления предложений, цены, при необходимости, будут переведены в единую валюту по обменному курсу, установленному Центробанком РФ на дату оценки предложений (принятия решения о выборе победителя (победителей) процедуры закупки). При этом, к стоимости такого предложения будут добавлены расходы, рассчитанные Предприятием) и иных, в том числе таможенных, обязательных платежей в случае их наличия.

Предложения будут оценены с учетом следующих критериев оценки и методики оценки:

- **минимальная цена товара без НДС (за лот).**
- **минимальный срок поставки (календ. дней).**

11.2. При оценке предложения участников сравниваются по самому значимому (первому) критерию, затем, в случае если он имеет одинаковое значение, переходят к сравнению следующего (второго) критерия.

11.3. Победителем процедуры закупки признается участник, предоставивший наилучшее предложение.

11.4. В случае, если в результате оценки несколько предложений имеют

лучшие равные показатели критериев, то, при возможности разделения предмета закупки, его количество (объем) пропорционально распределяется между всеми участниками, сделавшими эти предложения. В случае невозможности разделения предмета закупки – с такими участниками закупки проводится дополнительный этап улучшения предложений, по итогам которого проходит повторная оценка предложений данных участников.

12. Конфиденциальность: все документы, имеющие отношение к настоящей процедуре закупки, и любая информация, которая будет иметь место в процессе проведения процедуры закупки, принадлежат Заказчику и не должны передаваться Участником процедуры закупки третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13. Особые права Заказчика:

13.1. Заказчик оставляет за собой право увеличить или уменьшить объем закупки, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта закупки.

13.2. Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки.

13.3. Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену.

13.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить предложение участника закупки на любом этапе в случае, если:

- условия его предложения, предлагаемого им проекта контракта либо протокола разногласий к проекту контракта Заказчика, противоречат законодательству Российской Федерации и/или подвергают необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика;

- сам факт заключения договора с участником закупки может подвергнуть необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь в связи с наличием у Заказчика документально подтвержденного факта систематического (два и более раза) невыполнения условий заключенного (-ых) договора (-ов), неисполненного решения суда в пользу Заказчика.

13.5. Заказчик оставляет за собой право осуществить выбор участника-победителя по части объема (количества) предмета процедуры закупки либо его части (лота) и заключение договоров на закупку с несколькими участниками-победителями, в том числе если предмет процедуры закупки разделен на части (лоты), – с несколькими участниками-победителями по одной части (лоту).

13.6. Заказчик вправе отклонить все предложения, если они содержат невыгодные условия.

В случае реализации прав, указанных выше, заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед участниками. По запросу участников, представивших предложения, заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что участники, представившие свои предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

14. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

15. Считается, что участники процедуры закупки, представившие свои предложения, согласны с условиями и требованиями, изложенными в настоящем приглашении к закупке.

16. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками

по вопросам проведения процедуры закупки:
- по технической части – Овсянников Николай Александрович, тел. (34936) 3-68-30
доб. (4183), n.ovsyannikov@yangpur.ru
- по остальным вопросам – Банный Дмитрий Валентинович, тел. 8 (34936) 3-68-30
доб.4192, 8 904 455 10 13 электронная почта Y.Popova@beloil.by.

Приложения:

- 1) Спецификация и технические характеристики продукции на 5 листах.
- 2) проект договора на 8 листах.

Начальник СМТО



Ю.В. Попова

Наименование	Количество
Труба НКТ Ø89мм, «гладкая» ГОСТ 633-80, Исполнение «А», толщина стенки 6,5мм, марка стали «Е», с внутренним покрытием Majorpack	150 тонн
Труба НКТ Ø48мм, «гладкая» ГОСТ 633-80, Исполнение «А», толщина стенки 4,0мм, марка стали «Е», с внутренним покрытием Majorpack	10 тонн
Специальный шаблон для контроля внутреннего диаметра НКТ с покрытием (п.5 Приложения 2)	Для НКТ Ø89мм – 3 шт. Для НКТ Ø48мм – 3 шт.
Специальная направляющая воронка, исключающая повреждение покрытия на торце ниппеля при «стыковке» с муфтой нижней НКТ (п.5 Приложения 2)	Для НКТ Ø89мм – 3 шт. Для НКТ Ø48мм – 3 шт.
Специальный ломик для сбивного клапана, исключающий повреждение покрытия при «полете ломака» (п.5 Приложения 2)	Для НКТ Ø89мм - 3шт. Для НКТ Ø48мм - 3шт.
Подвесные патрубки Н89гл х Н89гл ГОСТ 633-80, марка стали «Л», L=0,5м с внутренним покрытием Majorpack (п.5 Приложения 2)	10 шт.
Подвесные патрубки НВ73 х Н89гл ГОСТ 633-80, марка стали «Л», L=0,5м с внутренним покрытием Majorpack (п.5 Приложения 2)	10 шт.

Закупка производится одним лотом у одного поставщика для обеспечения совместимости и бесперебойной эксплуатации подвески НКТ

Технические и потребительские характеристики к внутреннему покрытию

Параметры эксплуатации покрытия:

Показатель	Параметр	Примечание
Максимальная пластовая температура, в °С	До 110	
Конструкция скважины	Тип конструкции скважины	Вертикальная, горизонтальная, наклонно-направленная
	Интенсивность набора кривизны	Не более 3°
Тип коррозионной агрессивности	Углекислотная коррозия (CO ₂): максимальное содержание CO ₂ (мг/л)	Не менее 7283
Тип эрозии	Гидроабразивный износ	
	Вынос кварцевых частиц размером более 0,1мм в составе КВЧ (кг/сут)	Не менее 22,4
	Скорость потока в НКТ-89 мм (м/с)	2,5

1. Назначение защитного покрытия внутренней поверхности системы «НКТ-муфта и элементы трубных колонн (ЭТК)»**1.1 Основные цели применения покрытия:**

- Защита внутренней поверхности системы «НКТ-муфта и ЭТК» от гидроабразивного эрозионного воздействия флюидов;
- Защита внутренней поверхности системы «НКТ-муфта и ЭТК» от углекислотной коррозионной агрессивности.

2. Требования к защитному покрытию системы «НКТ-муфта и ЭТК» и контролю качества.

2.1. Качество применяемых материалов должно быть подтверждено следующими документами:

- Сертификат качества на материалы, применяемые для покрытия НКТ;
- Сертификат соответствия на материалы, применяемые для покрытия НКТ;
- Результаты ЛИ, подтверждающих качество применяемых материалов;
- ТУ на защитное покрытие системы «НКТ-муфта НКТ и ЭТК»;
- ТП нанесения покрытия (Технологические карты), согласованные с Производителем материала покрытия.

2.2. Свойства материала, предназначенного для нанесения внутреннего защитного покрытия НКТ, муфт НКТ и ЭТК должны соответствовать требованиям нормативных документов предприятия – поставщика материала, применяемого при оказании услуг. Исполнитель должен предоставить сертификат качества

предприятия-изготовителя покрытия.

2.3. Внутреннее покрытие НКТ, муфт НКТ и ЭТК должно обеспечивать защиту внутренней поверхности НКТ, ЭТК, торцов ниппеля, до трех заходных витков резьбы ниппеля на длину $7,50^{+/-2,54}$ мм, межниппельного пространства муфты НКТ и первых заходных витков резьбы муфты $5,0^{+/-2,54}$ мм от проточки - защитным покрытием. Главное требование во внутренней полости после свинчивания муфты с НКТ не должно остаться поверхностей без защитного покрытия, контактирующих со средой.

3. Гарантийные обязательства

3.1 Исполнитель гарантирует качество нанесенного внутреннего защитного покрытия, отсчет гарантийного срока эксплуатации ведется с момента спуска системы защиты «НКТ-муфта и ЭТК» с нанесенным внутренним защитным покрытием в скважину. В случае отказа скважинного ГНО по причине нарушения целостности покрытия в течение гарантийного срока, (отслоение, вспучивание, истирания покрытия, потеря металла под покрытием, а так же других подтвержденных фактов) по результатам комиссионного расследования отказов (аварий) подвески НКТП и/или по результатам проведенного лабораторного исследования (экспертизы), Исполнитель осуществляет завоз, вывоз и перепокрывание трубы собственными силами и за свой счет.

4. Требования к транспортировке:

- Транспортировка осуществляется транспортом, специально оборудованным для этих целей. Для предупреждения повреждений НКТ при перевозке, грузовые площадки используемых транспортных средств должны оборудоваться деревянными, обрезиненными опорами;
- При транспортировке железнодорожным транспортом в один вагон должны загружаться только трубы одной партии и одного типоразмера. Допускается отгрузка в одном вагоне пакетов труб разных партий, при условии их разделения. Увязку пакетов и складирование необходимо производить в соответствии п.2.1.2 ГОСТ 10692-2015.
- Категорически запрещается транспортировать трубы волоком или сбрасывать на землю.

5. Требования к поставке:

- Для контроля внутреннего диаметра НКТ, в объем поставки должны входить специальные шаблоны (оправки), исключающие повреждение покрытия при шаблонировании и СПО.
- Для проведения технологических скважинных операций (СПО), в объем поставки должны входить специальные направляющие воронки под соответствующий диаметр НКТ, исключающие повреждение покрытия на торце ниппеля при «стыковке» с муфтой нижней НКТ. Направляющая воронка должна быть разъемной, изготовлена из неметаллического материала и представлять конструкцию из двух сочлененных сегментов, соединенных между собой шарнирами. Так же направляющая воронка должна быть снабжена фиксатором от раскрытия и ручками для удобства монтажа. Чертежи (эскизы с размерами) и материалы изготовления воронки должны быть согласованы с Заказчиком;
- Для проведения технологических скважинных операций (КРС, ПРС), в объем поставки должны входить специальные ломтики для сбивного клапана

- (солдатики) на сливном клапане, исключающее повреждение покрытия на торце ниппеля при «полете ломика» на нижней НКТ.
- На НКТ и ЭТК должна быть нанесена маркировка краской и механическим способом – «Товарное наименование, персональная марка покрытия и даты нанесения покрытия».
 - Нанесение краской производится на теле НКТ на расстоянии 1200 мм от свободного торца муфты наносится чёткая маркировка устойчивой светлой краской в продольном направлении, высота символов 40-50мм с содержанием следующей информации:
 - а) номер трубы (дублируется номер трубы, нанесённый клеймением ударным способом в условиях завода-изготовителя НКТ).
 - б) длина трубы (дублируется длина трубы, нанесённая клеймением ударным способом в условиях завода-изготовителя НКТ).
 - с) условный диаметр, мм.
 - д) толщина стенки, мм.
 - е) группа прочности.
 - ф) обозначение или товарный знак предприятия по нанесению защитного покрытия.
 - г) дата нанесения покрытия (месяц, год).
 - Резьбовые элементы НКТП муфты и ниппеля должны быть смазаны резьбоуплотнительной смазкой и защищены предохранительными деталями резьбы в соответствии с ГОСТ 31446-2017, исключающими попадание загрязнений и влаги на резьбовые элементы и внутреннюю поверхность тела НКТП.
 - НКТ должны поставляться в пакетах, с укладкой труб на деревянные прокладки-ложементы (количество ложементов должно соответствовать ГОСТ 10692-2015). Общий вес труб в пакете не должен превышать 5 тонн. При увязке труб в пакеты муфты на трубах должны быть сориентированы в одну сторону. Торцы муфт, упакованных в пачку НКТ не должны выступать более чем на длину муфты;
 - НКТ, муфты НКТ, ЭТК с внутренним покрытием рекомендуется хранить в складских помещениях, при их отсутствии допускается хранение на специально подготовленных открытых площадках;
 - НКТ с внутренним покрытием должны иметь наружное консервационное покрытие, обеспечивающее защиту НКТ от атмосферного воздействия с предельным сроком защиты не менее 6 месяцев.
 - При поставке подвесных патрубков должна использоваться транспортная тара контейнерного типа. Патрубки должны укладываться в контейнер рядами с промежуточными фанерными прокладками, с упаковкой в промасленную бумагу;
 - Для соединения колонны НКТ с фонтанной арматурой, в объём поставки должны входить патрубки подвесные с внутренним покрытием.

6. Особые условия Заказчика при выполнении работ.

6.1 На партию НКТ с нанесенным покрытием должны быть составлены акты с указанием даты, места составления, номера, а также свидетельства о соответствии обязательным требованиям ТУ и указанием договора оказания услуг.

6.2 Внутреннее покрытие НКТ в период действия его срока службы должно обеспечивать возможность ремонта НКТ с отрезкой концевых частей и перенарезкой резьбы с сохранением целостности и свойств защитного покрытия в зоне работы

режущего инструмента.

6.3 Предоставить рекомендации по удалению покрытия при необходимости проведения данной операции после гарантийного срока.

6.4 Предоставить методику и технологический процесс ремонта НКТ с поставляемым внутренним покрытием.