



ИНН 7718887053 | КПП 771801001 | ОГРН 1127746385161 | ОКВЭД 11.10.11 |
ОКАТО 45263591000 | ОКОГУ 4210014 | ОКПО 09798927 | ОКФС 16 | ОКОПФ 47

БИК 047102651, р/с 40702810167500040883,
в Западно-Сибирском отделении №8647, ПАО Сбербанк
г.Тюмень, к/с №30101810800000000651

107113, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ
Сокольники, ул. Лобачика, д. 17
+7 (34936) 3-68-30
e-mail: office@yangpur.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Нефть ГОСТ 51858

номер резервуара: РВС 1 УППН Усть-Пурпейского ЛУ дата изготовления сентябрь 2026г.

	Наименование физико-химических показателей	Результат испытаний	Метод испытаний
1	Выход фракций, %: - при температуре до 200°C: - при температуре до 300°C	40,5 56,8	ГОСТ 2177 Метод Б
2	Давление насыщенных паров, кПа (мм.рт.ст),	54,8 (411)	ASTM D 323 Процедура В
3	Массовая доля серы, %	0,18	ГОСТ Р51947
4	Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм3	3,1	ГОСТ 21534
5	Массовая доля воды, %	0,01	ГОСТ 2477
6	Массовая доля механических примесей, %	0,0035	ГОСТ 6370
7	Массовая доля сероводорода, млн-1 (ppm)	менее 2	ГОСТ Р 50802
8	Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн-1 (ppm)	менее 4	
9	Массовая доля органических хлоридов во фракции выкипающих до температуры 204°C, млн ⁻¹ (ppm)	менее 1	ГОСТ Р 52247 Метод А
10	Массовая доля парафина, %	4,8	ГОСТ 11851
11	Плотность при 20 °С, кг/м3.	818,3	ГОСТ 3900

Фактическое значение испытания может варьироваться в диапазоне +/-10% без учёта погрешности метода измерения от паспортных данных.

И.о. главного инженера



Р.В. Базылев