



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янглур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 436-04 от 18 03 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янглур» заинтересовано в приобретении автомобильного прицепа-цистерны.

№ п/п	Наименование и обозначение	Технические характеристики	Кол-во
1	Прицеп-цистерна автомобильный для перевозки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов (дизельного топлива)	Согласно опросным листам 1,2	1 шт.

В случае заинтересованности, просим Вас в срок до 25.03.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru направить коммерческие предложение на поставку данной продукции с учетом доставки продукции до г. Губкинский (ЯНАО).

Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- по техническим вопросам – Кривошеин Сергей Геннадьевич, тел. (34936) 5-23-64, доб. 115, сот. 8-963-497-6515, ingenergy@yangpur.ru

Зам. начальника СМТО

О.А. Голдаева

Опросный лист №1 на автомобильный прицеп-цистерну

1	2	3
1	Назначение	Ёмкость полной вместимости для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов, а также контроля количества выданного нефтепродукта
2	Номинальная вместимость цистерны, 1м3	10 - 12
3	Количество отсеков	2
4	Количество осей (колес)	2 (4)
5	Размерность колес	315/80 R20, либо аналог на разборном диске
6	Тормозная система	рабочая - двухконтурная пневматическая с АБС; стояночный тормоз - пружинные энергоаккумуляторы к тормозным механизмам
7	Требования к цистерне	Окрас в оранжевый цвет. Надпись "ОГНЕОПАНО". корпус оборудован наливной горловиной, воздухопроводными трубками, датчиком предельного уровня топлива. Крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательным устройством.
8	Комплектация	Комплект ЗИП, комплект инструмента, датчик уровня беспроводной -2шт. (для каждого отсека), ящик для песка, ящик для кошмы, пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов (по двум сторонам цистерны), лестницы с поручнями, площадка обслуживания в зоне горловин, противопожарный инвентарь (Огнетушитель порошковый ОП-6 – 2шт. ГОСТ 15150-69, боксы для огнетушителей), противооткатные упоры, знак аварийной остановки ГОСТ 24333-80, запасное колесо, датчик уровня для каждого отсека, топливораздаточное оборудование, комплект заземления, Комплект ADR по ДОПОГ-1шт. (для 3, 4, 8, 9 классов опасности)

9	Метрологическое обеспечение ёмкости	Паспорт ёмкости, сертификат посекционной калибровки меры вместимости, метка наполнения ёмкости (меры вместимости) до полного объёма, посекционная градуировочная таблица ёмкости, комплект документации датчиков уровня (паспорт, копии свидетельства о регистрации в ГРСИ с описанием типа, свидетельство о первичной поверке (отметка, штрихкодированная наклейка в паспорте), методика поверки, сертификат безопасности, разрешение на применение во взрыво-пожароопасной среде
---	-------------------------------------	--

Опросный лист №2 на топливораздаточное оборудование

1	2	3
1	Тип перекачиваемого топлива	Дизельное топливо
2	Комплектация	Панель управления, насос, счётчик, топливораздаточный шланг, кран
3	Место установки	Автомобильный прицеп-цистерна
4	Емкость из которой будет осуществляться перекачка топлива	Цистерна автомобильная
5	Счётчик	Для внутрифирменного учета - механический счетчик для дизельного топлива (погрешность $\pm 0,5\%$), с монтажом на панель управления
6	Топливораздаточный шланг	На катушке автоматической с поворотной муфтой, 20 м
7	Напряжение питания электронасоса, В	220
8	Производительность электронасоса, л/мин	80
9	Тип пистолета	Автоматический с отсечкой
10	Дополнительные комплектующие	Отсечные краны для каждого отсека, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, удлинитель силовой на катушке (длина кабеля 30м, тип кабеля КГ-ХЛ 3х1,5мм ² , IP44)
11	Метрологическое обеспечение счётчика жидкости	Метрологически обеспеченное средство измерений, паспорт, копия свидетельства о регистрации в ГРСИ с описанием типа, методика поверки, свидетельство о поверке (отметка в паспорте с штрихкодированной наклейкой, сертификат безопасности, разрешение на применение во взрывопожароопасной среде
12	Исполнение насоса	Взрывозащищённое
13	Исполнение панели управления	Взрывозащищённое
14	Дополнительные требования	сертификаты подтверждения взрывозащищённого исполнения оборудования